

ScanSnap

iX1300



エコマーク商品
省エネ・3R 設計
21 155 027



多彩なシーンで活躍する コンパクトモデル

Check

詳細は
コチラ→
<https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1300/>



A4 カラー
両面30枚/分



対応
サイズ



e-文書
対応



縦筋軽減



2.4/5GHz
対応



スマートデバイス
連携



クラウド
連携

自動給紙機構
ADF



Office
変換

原稿搭載
20枚

※1 2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時

Feature

コンパクト、速い、多彩、を実現する 2つのスキャン方法



Uターンスキャン

複数枚を連続スキャンするのに最適
毎分30枚の高速読み取りで、
サクサク電子化



リターンスキャン

名刺やカード、二つ折りの原稿
などをスキャンするのに最適
カバーを閉じたままでも手軽に
スキャン

-  A3原稿(2つ折リスキャン)
-  プラスチックカード
-  通帳・パンフレット*
-  名刺
-  レシート
-  写真
-  はがき・封筒
-  など

*モバイル版 ScanSnap Homeでは、小冊子の読み取りは未サポートです。

クラウドサービスへの直接保存を実現

「ScanSnap Cloud」との連携で、スキャンした原稿を「文書」「名刺」「レシート」「写真」4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの振り分けを実現。



クラウドサービス

Wi-Fi 2.4GHz/5GHz帯に対応

5GHzの周波数帯は電波干渉に強く、安定した通信が可能です。5GHz帯のみで運用されている学校や、企業でも安心してご利用いただけます。



場所を取らないコンパクト設計

限られたスペースでも快適に設置／利用できるようにコンパクトさを追求しました。



型名	FI-X1300A (ホワイト)、FI-X1300ABK (ブラック)	
読取方式	Uターンスキャン：自動給紙機構 (ADF)、 リターンスキャン：単走リターンスキャン方式 両面同時読み取り	
読取モード	片面/両面、カラー/グレー/白黒/ 自動 (カラー、グレー、白黒 ^{*1} の自動判別)	
イメージセンサー	CIS×2 (表面×1、裏面×1)	
光源	RGB3色LED	
光学解像度	600dpi	
読取速度 ^{*2}	自動解像度モード ^{*3}	片面・両面30枚/分 (リターンスキャン時：5秒/枚)
	ノーマル	カラー/グレー150dpi相当、白黒300dpi相当：片面・両面30枚/分 (リターンスキャン時：5秒/枚)
	ファイン	カラー/グレー200dpi相当、白黒400dpi相当：片面・両面30枚/分 (リターンスキャン時：5秒/枚)
	スーパーファイン	カラー/グレー300dpi相当、白黒600dpi相当：片面・両面30枚/分 (リターンスキャン時：5秒/枚)
	エクセレント	カラー/グレー600dpi相当、白黒1200dpi相当：片面・両面9枚/分 ^{*18} (リターンスキャン時：14秒/枚)
読取範囲	条件	A4縦
	標準モード (Uターンスキャン)	サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、 はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ (最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm)
	手差しモード (リターンスキャン)	サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、 はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ (最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm) ^{*5}
	写真キャリアシート (別売) 使用時 ^{*19}	写真 (E版、L版、LL版)、はがき、名刺
	A3キャリアシート (別売) 使用時 ^{*19}	標準モード (リーガルを除く) に加え、A3、B4、11×17インチ、 写真 (E版、L版、LL版)
	冊子キャリアシート (別売) 使用時 ^{*19}	最大：150×195mm、最小：25.4×25.4mm
	長尺読取 ^{*7}	可 (3,000mmまで) ^{*8} ^{*9}
原稿の厚さ	Uターンスキャン	40～128g/m ² (34.4～110g/連) (A6サイズ以下は40～209g/m ² (34.4～180g/連)、A8以下は128～209g/m ² (110～180g/連))
	リターンスキャン	20～413g/m ² (172～356g/連)、プラスチックカード (厚み1.4mmまで (エンボス含む) (ISO7810 ID-1タイプ準拠))、2mm厚以下の冊子 ^{*1}
原稿搭載枚数 ^{*10}	最大20枚 (A4：80g/m ²)	
インターフェイス	USB	USB3.2 Gen1x1 ^{*11} /USB3.1 Gen1 ^{*11} /USB3.0 ^{*11} /USB2.0/USB1.1 (コネクタ：Type-B)
	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、周波数帯域：2.4GHz/5GHz ^{*12}
Wi-Fi搭載端末との接続方法	アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード	
電圧・電圧範囲	AC100V±10%	
消費電力	動作時：約17W スリープ時：1.7W以下 (USB接続時 (Wi-Fiオフ時))、 2.0W以下 (Wi-Fi接続時)	
動作環境	温度：5～35℃、湿度：20～80%	
外形寸法幅×奥行×高さ ^{*13}	トレー収納時：296×114×87mm トレー全開時：296×247×242mm	
質量	2.0kg	

環境対応	グリーン購入法、国際エネルギー之星プログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品		
マルチフィード検出	長さ検出		
ドライバー	独自 (TWAIN、ISIS™インターフェース非対応)		
ソフトウェア ^{*14}	ドライバ・統合管理ソフト (ScanSnap Home)	○	Windows/macOS対応
	モバイル版 ScanSnap Home	○	iOS/iPadOS/Android/ChromeOS ^{*15} 対応
付属品	ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル		

^{*1} モバイル版 ScanSnap Home 利用時は未サポート。^{*2} 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。^{*3} 原稿の短辺が約105mm以下の場合には、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定。原稿の短辺が約105mmよりも長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。^{*4} ScanSnap Cloudのクラウド直接送信利用時、ScanSnap Allによる画像処理ON時は未サポート。^{*5} A3/B4/11x17インチは、2つ折りで読み取り可能です。^{*6} キャリアシートはリターンスキャンにて使用可能。^{*7} 送り方向にA4サイズより長い原稿を1枚ずつ読み取れます。長尺読取は、Uターンスキャン(ADF)にて、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当まで使用可能。モバイル版 ScanSnap Home および ScanSnap Cloud のクラウド直接保存利用時はカラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当まで使用可能。^{*8} 解像度設定「エクセレント」でも、360mmまで読み取り可能。^{*9} 32bit OS の場合は、863mmまで可能。^{*10} 原稿の厚さによって、搭載できる枚数が変わります。^{*11} USB3.2/USB3.1/USB3.0対応のUSBポートに接続した場合、一部のコンピュータで、ScanSnapが認識されないことがあります。その場合は、USB2.0対応ケーブルを使用してください。^{*12} ダイレクト接続モードは、2.4GHz帯のみ対応です。^{*13} 本体の寸法。スタッカーなど突起物を除きます。^{*14} A4製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。^{*15} ScanSnap CameraはChromeOS環境は非サポートです。

^{*16} ISIS は、EMC Corporation の米国における登録商標です。^{*17} Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。^{*18} Mac および macOS は、Apple Inc. の商標です。^{*19} Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。^{*20} ScanSnap、ScanSnap ロゴ、ScanSnap Cloud、ScanSnap Home は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。^{*21} その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

著作権について	紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。
---------	--

安全に関する ご注意	●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
---------------	--

株式会社 PFU ScanSnap サポート
<https://www.pfu.co.jp/scansnap/support/>

横浜本社 〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5 (横浜アイマークプレイス)

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色味が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2026年7月現在のものです。

