

# ScanSnap

## iX2500



エコマーク商品  
省エネ・3R 設計  
24 155 029



時・場所・デバイス、自由自在  
直感操作のタッチパネルを搭載した  
フラッグシップスキャナー

Check

詳細は  
コチラ→

<https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix2500/>



A4カラー  
両面45枚/分

自動給紙機構  
ADF

原稿搭載  
100枚



対応  
サイズ



e-文書  
対応



縦筋軽減



原稿保護



タッチパネル  
搭載



ScanSnap  
Go対応

2.4/5GHz



Wi-Fi 6

2.4/5GHz  
対応



スマートデバイス  
連携



クラウド  
連携



ネットワーク  
フォルダー  
直接保存



Office  
変換




添付ソフト

※1 2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時

# Feature


## オフィス、おうち、パブリックスペースやコワーキングスペースでも、いつもの自分の設定でタッチパネルによる直感操作

5インチの静電容量式タッチパネルで直感的にスキャン！



## 「手差しスキャン」で、2つ折りの原稿もそのままスキャン

A4サイズより大きい原稿を2つ折りにしてスキャンしたり、付箋付きの書類や複写伝票、封筒など、搬送性の悪い原稿をスキャンしたりするのに有効です。



## ワンタッチでクラウド、メール、ネットワークフォルダーに直接スキャン



クラウドサービス

「ScanSnap Cloud」との連携で、クラウドサービスへの自動振り分けを実現。タッチパネルで指定したクラウドサービスへの直接連携が可能です。

さらに、タッチパネル操作のみ（PCレス）で、スキャンしたイメージデータをネットワークフォルダーに保存したり、メールに添付して送付することも可能です。



## スマートフォンを近づけて簡単接続！ ScanSnap Go

スマートフォンをiX2500に近づけることで、自分の設定をiX2500に一時的に反映させる機能「ScanSnap Go」を搭載。スマートフォン一つでいつもの設定でスキャンでき、パブリックスペースなどの共用環境での一時利用も便利＆安心です。



|                  |                                                                                                                                              |                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 型名               | FI-X2500W（ホワイト）、FI-X2500BK（ブラック）                                                                                                             |                                                                                 |
| 読取方式             | 自動給紙機構（ADF）、両面同時読み取り（自動給紙モード、手差し/単送モード）                                                                                                      |                                                                                 |
| 読取モード            | 片面/両面、カラー/グレー/白黒/自動（カラー、グレー、白黒※1の自動判別）                                                                                                       |                                                                                 |
| イメージセンサー         | CIS×2（表×1裏、裏×1）                                                                                                                              |                                                                                 |
| 光源               | RGB3色LED                                                                                                                                     |                                                                                 |
| 光学解像度            | 600dpi                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 読取速度※2           | 自動解像度モード※3                                                                                                                                   | 片面・両面45枚/分                                                                      |
|                  | ノーマル                                                                                                                                         | カラー/グレー150dpi相当、白黒300dpi相当：片面・両面45枚/分                                           |
|                  | ファイン                                                                                                                                         | カラー/グレー200dpi相当、白黒400dpi相当：片面・両面45枚/分                                           |
|                  | スーパーファイン                                                                                                                                     | カラー/グレー300dpi相当、白黒600dpi相当：片面・両面45枚/分                                           |
|                  | エクセレント                                                                                                                                       | カラー/グレー600dpi相当、白黒1,200dpi相当：片面・両面13枚/分※1※4                                     |
| 読取範囲             | 条件                                                                                                                                           | A4縦                                                                             |
|                  | 標準モード                                                                                                                                        | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ（最大：216×500mm、最小：50.8×50.8mm）※5   |
|                  | 手差しモード                                                                                                                                       | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ（最大：216×500mm、最小：50.8×50.8mm）※5※6 |
|                  | 写真キャリアシート（別売）使用時※1                                                                                                                           | 写真（E版、L版、LL版）、はがき、名刺                                                            |
|                  | A3キャリアシート（別売）使用時※1                                                                                                                           | 標準モード（リーガルを除く）に加え、A3、B4、11×17インチ、写真（E版、L版、LL版）                                  |
|                  | 冊子キャリアシート（別売）使用時※1                                                                                                                           | 非対応                                                                             |
|                  | 長尺読取※7                                                                                                                                       | 可（3,000mmまで）※8※9                                                                |
| 原稿の厚さ            | コンピュータ接続時                                                                                                                                    | 可（863mmまで）                                                                      |
|                  | モバイル接続時                                                                                                                                      | 可（863mmまで）                                                                      |
|                  | クラウド直接保存時                                                                                                                                    | 両面読取時：可（863mmまで）                                                                |
|                  | ネットワークフォルダー保存時                                                                                                                               | 片面読取時：可（1,726mmまで）                                                              |
| 原稿の厚さ            | 40～209g/m <sup>2</sup> （344～180kg/連）（A8以下は、128～209g/m <sup>2</sup> （110～180kg/連））<br>プラスチックカード（厚み：0.76mm以下（エンボス付き可）（ISO7810 ID-1タイプ準拠））単送横送り |                                                                                 |
| 原稿搭載枚数※10        | 最大 100 枚（A4：80g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                             |                                                                                 |
| インターフェイス         | USB                                                                                                                                          | USB3.2 Gen1x1/USB3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0/USB1.1（コネクタ：Type-C）                     |
|                  | Wi-Fi                                                                                                                                        | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、周波数帯域：2.4GHz/5GHz※11                                 |
|                  | Bluetooth                                                                                                                                    | Version 5.2 Class 3（セットアップ時のWi-Fi設定処理、ScanSnap Go接続処理に利用）                       |
| Wi-Fi 搭載端末との接続方法 | アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード                                                                                                                     |                                                                                 |
| 液晶               | 5インチIPS液晶 静電容量式タッチパネル                                                                                                                        |                                                                                 |
| 電圧・電圧範囲          | AC100V±10%                                                                                                                                   |                                                                                 |
| 消費電力             | 動作時：約17W<br>スリープ時：1.0W以下（USB接続時（Wi-Fiオフ時））、1.4W以下（Wi-Fi接続時）<br>スタンバイ時：0.2W以下（デフォルト）、1.0W以下（クイックモード時（Wi-Fiオフ時））、1.4W以下（クイックモード時（Wi-Fi接続時））    |                                                                                 |
| 動作環境             | 温度：5～35℃、湿度：20～80%                                                                                                                           |                                                                                 |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ※12  | トレイ収納時：292×161×159mm<br>トレイ全開時：292×477×286mm                                                                                                 |                                                                                 |
| 質量               | 3.5kg                                                                                                                                        |                                                                                 |

|           |                                                                                                    |                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 環境対応      | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS 指令準拠、エコマーク商品                                                          |                                    |
| マルチフィード検出 | 重なり検出（超音波センサー）/長さ検出                                                                                |                                    |
| ドライバー     | 独自（TWAIN、ISIS™インターフェース非対応）                                                                         |                                    |
| ソフトウェア※13 | ドライバー・統合管理ソフト（ScanSnap Home）                                                                       | ○ Windows/macOS対応                  |
|           | PDF 編集ソフト（Tungsten Power PDF Standard/Tungsten Power PDF for Mac）※14                               | ○ Windows/macOS対応（1 ライセンス）         |
|           | モバイル版 ScanSnap Home                                                                                | ○ iOS/iPadOS/Android/ChromeOS※15対応 |
| 付属品       | ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド<br>Tungsten Power PDF Standard/Tungsten Power PDF for Mac ライセンス証 |                                    |

※1 モバイル版ScanSnap Home利用時は未サポート。 ※2 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※3 原稿の短辺が約105mm以下の場合は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定。原稿の短辺が約105mmより長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。 ※4 ScanSnap Cloudのクラウド直接送信利用時、ネットワークフォルダー保存時、ScanSnap AIによる画像処理ON時は未サポート。 ※5 解像度設定「エクセレント」の場合360mmまで。カスタムサイズの設定は最大216×360mmまで。 ※6 A3/B4/11x17インチは、2つ折りで読み取り可能です。 ※7 送り方向にA4サイズより長い原稿を1枚ずつ読み取ることができます。長尺読取は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当まで使用可能。 ※8 解像度設定「エクセレント」でも、360mmまで読み取り可能。 ※9 32bit OSの場合は、863mmまで可能。 ※10 原稿の厚さによって、搭載できる枚数が変わります。 ※11 6GHz帯には非対応。ダイレクト接続モードは、2.4GHz帯のみ対応です。 ※12 本体の寸法。スタッカー等突起物を除きます。 ※13 製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。 ※14 ソフトウェアの名称は購入時期やバージョンによって異なる場合がございます。 ※15 ScanSnap CameraはChromeOS環境は非サポートです。

※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標・または商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。 ※ISIS は、EMC Corporation の米国における登録商標です。 ※Android は、Google Inc. の登録商標または商標です。 ※Mac および macOS は、Apple Inc. の商標です。 ※Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 ※ScanSnap、ScanSnap ロゴ、ScanSnap Cloud、ScanSnap Home は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。 ※その他記載されている製品名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

**著作権について**  
紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

**安全に関するご注意**  
●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

株式会社 PFU ScanSnap サポート  
<https://www.pfu.co.jp/scansnap/support/>

横浜本社 〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5（横浜アイマークプレイス）

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。  
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物は色彩が異なる場合があります。  
このカタログの記載内容は2026年7月現在のものです。

